

DESBROZADORA

Desbrozadora Bonhoeffer BON-P-BC36 viene con un motor 30% más potente en comparación con los motores tradicionales. Fabricado con gran precisión, ligero y tiene una caja de cambios profesional probada durante 200 horas. Nuestro motor de desbrozadora está equipado con un cigüeñal de material CRMO 20 para una vida útil más larga. El mango ergonómico tipo bicicleta ayuda a cortar áreas grandes de forma rápida y sin esfuerzo, ya que este mango favorece el movimiento natural de la desbrozadora.

ACCESORIOS

			
Cabezal de temporizador	Cuchilla	Aprovechar	Deflector



USO DE LA MAQUINA



Preparación del campo

Corte de césped

Corte de cultivos

Cortador de caña de azúcar

CARACTERÍSTICAS



MANGO ERGONÓMICO

El manillar se sujeta firmemente al tubo mediante una abrazadera fundida a presión, lo que aumenta su durabilidad.



FILTRACIÓN DE AIRE EFICIENTE

Un filtro de aire eficaz no sólo reduce los sino que también minimiza el desgaste del motor, aumentando la longevidad.



TUBO DE TRANSMISIÓN DE 28 MM

Tubo de transmisión de 28 mm de diámetro con cojinete de latón para mayor rigidez y rendimiento.



PROTECTOR DE CORTE VERSÁTIL

El protector combinado del accesorio de corte es compatible tanto con una cuchilla para hierba como con un cabezal de corte, aumentando la flexibilidad.



EMBRAGUE DURADERO

El embrague de alta resistencia está optimizado para tareas exigentes, ya que admite hilo, cuchillas de corte de gran diámetro.



BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ARRANQUE FÁCIL

Diseñada pensando en la comodidad del usuario, la garantiza un arranque fácil.



ARRANQUE FÁCIL

El arrancador autónomo simplifica la sustitución de arranque cuando sea necesario.



DURABILIDAD DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS

El diseño de los engranajes cónicos es conocido por su fiabilidad probada.



ARNÉS DOBLE ESTÁNDAR

Un arnés estándar diseñado para su uso con desbrozadoras más ligeras.



MOTOR FIABLE A BAJAS REVOLUCIONES

Un motor fiable que funciona a bajas revoluciones.



Hoja de 3
puntas



Cabezal recortador



Mango plegable para
fácil almacenamiento



Hoja de sierra



Mango y ancho Arnés
para turnos largos



ESPECIFICACIONES

Datos técnicos Motor

Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	35,3 cm ³
Potencia	2 Hp
Régimen de ralentí del motor	2700 - 3000 rpm
RPM máximas	10000 rpm
Velocidad de embrague	4200 rpm
Volumen del depósito de combustible	720 ml
Nivel de presión sonora en el oído del operador	95 dB(A)

Datos de la transmisión

Relación de transmisión	19:14
Ángulo de transmisión	30 °

Accesorios

Cabezal de corte OEM	Techomac- M10
Cuchilla de hierba OEM	2 T Blade-305mm
Arnés OEM	Arnés doble estándar

Dimensiones totales

Peso (sin herramienta de corte)	7,2 kg / 15,87 lbs
Relación de mezcla de combustible	50:1